

Artex eco

Οικολογικό πλαστικό χρώμα
κορυφαίας εγγυημένης ποιότητας

Χρωτέχ



Επιλέγω Artex eco γιατί...



- ✓ Είναι πιστοποιημένο **οικολογικό** χρώμα σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ισχύουσα Κοινοτική Νομοθεσία.
- ✓ Η υψηλή του απόδοση σημαίνει **μειωμένη κατανάλωση χρώματος** και άρα μειωμένη κατανάλωση φυσικών πόρων.
- ✓ Συνεισφέρει στην **προστασία του περιβάλλοντος** τόσο κατά τη χρήση του όσο και σε ολόκληρη την παραγωγική του διαδικασία.
- ✓ **Διαρκεί στο χρόνο** μειώνοντας σημαντικά τις δαπάνες συντήρησης και την κατανάλωση ενέργειας.

...για τον καταναλωτή που νοιάζεται για το περιβάλλον

χωρίς να συμβιβάζεται σε ποιότητα,

αντοχές ή αισθητικό αποτέλεσμα.



Καθοδηγούμενη από μια ιδιαίτερη οικολογική ευαισθησία, η **ΧΡΩΤΕΧ** δεσμεύεται και συντονίζει όλες τις δραστηριότητές της με βασικό γνώμονα τη φροντίδα για τον άνθρωπο και την προστασία του περιβάλλοντος.

- ✓ Τα **υλικά συσκευασίας** που διατίθενται στην αγορά είναι όλα ανακυκλώσιμα.
- ✓ Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις διεργασίες παραγωγής στα εργοστάσιά μας είναι ελάχιστες, μέσω υπερσύγχρονων μεθόδων ανακύκλωσης διαλυτών και **διαχείρισης των αποβλήτων**.
- ✓ Δραστηριοποιούμαστε συνεχώς στην παραγωγή προϊόντων που είναι οικολογικά και **φιλικά στο χρήστη και το περιβάλλον** και σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.

Οικολογικές βαφές τοίχων... χωρίς συμβιβασμούς σε αισθητική και αντοχές

Το **ARTEX ECO** ξεχωρίζει για τις εξαιρετικές του ιδιότητες:

Απόδοση και καλυπτικότητα

Χάρη στην ειδική του σύνθεση, το **ARTEX ECO** αφήνει τη βέλτιστη ποσότητα χρώματος στην βαφόμενη επιφάνεια προσφέροντας οικονομία λόγω της υψηλής του απόδοσης και της μεγάλης καλυπτικής του ικανότητας. Το **ARTEX ECO** αποδίδει 9-13m²/Lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις), ανάλογα πάντα και με την απόχρωση.

Αντοχές για διάρκεια στο χρόνο

Η αυξημένη του αντοχή σε πλύσιμο και τρίψιμο (κλάση 1 κατά το πρότυπο EN 13300) εξασφαλίζει τη διατήρηση της βαμμένης επιφάνειας σε καλή κατάσταση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα γλιτώνοντάς σας από τις συχνές επαναβαφές.

Ευκολία εφαρμογής

Το **ARTEX ECO** χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερα αυξημένη ευκολία εφαρμογής του. Χάρη στην επεξεργασμένη ρεολογία του, απλώνει ομοιόμορφα και στρώνει εύκολα και ξεκούραστα χωρίς να πιτσιλιάει. Στεγνώνει ταχύτατα ακόμα και υπό χαμηλές θερμοκρασίες (χρόνος επαναβαφής: 1 ώρα).

Επιφάνεια υψηλής αισθητικής

Οι τοίχοι αποκτούν τέλειο ματ φινίρισμα, υψηλή λευκότητα ή ζωντανές αποχρώσεις μέσα από τα χρωματολόγια της **ΧΡΩΤΕΧ**.





Καλύτερο για το περιβάλλον...

- Ελαχιστοποιημένη περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες.
- Μειωμένη περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ): <10 g/l.
- Καλές επιδόσεις για εσωτερική χρήση.

...καλύτερο για σένα.

EL/044/008



Tip: Για ένα πλήρες οικολογικό σύστημα βαφής τοίχων σε καινούριες επιφάνειες, εφαρμόστε πριν το **ARTEX ECO**, το οικολογικό ακρυλικό αστάρι τοίχων **PRIMEX A-300**, το οποίο προσφέρει:



- Εύκολη εφαρμογή
- Υψηλή απόδοση
- Ισχυρή πρόσφυση



ΧρωΤεχ

Artex eco

Καλύτερα για το περιβάλλον και την υγεία σας

- ✓ Ελάχιστη επιβάρυνση περιβάλλοντος κατά την παραγωγή
- ✓ Ελάχιστη χρήση επικίνδυνων ουσιών
- ✓ Ελάχιστη περιεκτικότητα σε πτητικούς οργανικούς διαλύτες

Καλύτερα για την τσέπη σας

- ✓ Χαμηλό κόστος εφαρμογής, χάρη στην υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα, άρα οικονομία στην ποσότητα χρώματος για βαφή
- ✓ Υψηλή αξία εφαρμογής, αφού η τελική επιφάνεια προσφέρει άριστες αντοχές και μεγάλη διάρκεια ζωής

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται σε λευκό και σε χιλιάδες οικολογικές αποχρώσεις μέσω του συστήματος ανάμιξης **CHROMASYSTEM**. Σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες συσκευασίες. Ειδικά για τον δειγματισμό αποχρώσεων διατίθεται και σε συσκευασίες μισού λίτρου. Χρωματίζεται επίσης με τα **ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΤΕΧ** σε ποσοστό έως 15%.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι επιφάνειες καθαρίζονται από σκόνες, λίπη, σαθρά παλαιά χρώματα και σκόνες. Οι νέες επιφάνειες ασταρώνονται με το ακρυλικό αστάρι νερού **PRIMEX A-300** ή με το σιλικονούχο ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού **PRIMEX MICRO**. Το **ARTEX ECO** εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις, αραιωμένο με νερό σε αναλογία 5-10%. Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και σαπουνάδα.

Χρόνος στεγνώματος: 20 λεπτά. Χρόνος επαναβαφής: 1,5 ώρα ± 1 ώρα, αναλόγως της απόχρωσης.

Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.



Tip: Για τον υπολογισμό της ποσότητας που θα χρειαστείτε, χρησιμοποιήστε το εργαλείο υπολογισμού χρώματος μέσα από το site της ΧΡΩΤΕΧ.



ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

801 11 52300

Δευτέρα έως Παρασκευή 7.30-15.30

www.chrotex.gr

www.facebook.com/Mychrotex



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ
Β. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ & Γ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ
ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.
ΜΑΡΗΝΗ 39, 104 32 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 5230116-9, FAX: 210 5235301

0321