

ESOTEX

Емулсионна боя за
обща употреба



- ✓ Отлична белота.
- ✓ Устойчив към пожълтяване.
- ✓ Устойчив на измиване и изтриване.
- ✓ Отлична покриваща способност.
- ✓ Идеален за обработка на големи повърхности.

Нова подобрена
формула

По-голямо покритие

Мирише слабо

Ниско съдържание на
летливи органични
субстанции
(low VOC)



Chrotex

ESOTEX



Емулсионна боя за обща употреба

ОПИСАНИЕ - УПОТРЕБА

ESOTEX е емулсионна боя за широка употреба върху вътрешни и външни повърхности от цимент, бетон, шпакловки и др. Може да се нанася върху дърво и метал след необходимата обработка.

Комбинацията от отлична скриваща, покриваща способност и цена, прави **ESOTEX** идеалното решение за боядисване и освежаване на големи повърхности като сгради, хотели, стълбища и др.

ЦВЕТОВЕ

Предлага се бял. Може да се оцветява с **BASIC EMULSION COLORANTS** на **CHROTEX**.

ПОДГОТВЯНЕ И БОЯДИСВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА

Премахнете прахта и твърдите остатъци от повърхността.

Новите повърхности се грундират с **PRIMEX A-300**, **PRIMEX A-1300** или с разреден до 50% **ESOTEX**.

Варосаните или мръсни стени се боядисват предварително с **MONOX**.

Нанесете 1-2 ръце **ESOTEX**, разреден с вода до 10-15%.

Ако боядисвате дърво, нанесете дърво **VELATURA**.

При боядисване на метални повърхности, първо обработете с антикорозионен грунд.

Време за съхнене: 30 мин. Повторно нанасяне: 1-2 часа.

Посочените времена се увеличават при ниска температура и висока влажност.

РАЗХОД

10-13 m²/Lt за пълно покритие (2 ръце), в зависимост от повърхността.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Безопасен за потребителя и околната среда

ESOTEX е създаден според последните технологични разработки и е напълно безопасен за потребителя и околната среда.

APEO free: не съдържа алкал-фенол-кислатни съединения.

LOW VOC: ниско съдържание на летливи органични субстанции.

Голяма покриваща и отлична скриваща способност

Покрива резултатно циментовите повърхности с 1-2 ръце и предлага ценово-ефективна работа благодарение на голямата си покривна способност (CR 94% for SR 20m²/lt, ISO 6504.03-06).

Лесен за употреба - перфектна окончателна повърхност

Нанася се равномерно и лесно. Мирише леко. Съхне бързо и създава отлична матова повърхност с неизменна белота (Whiteness Index > 80, ASTM E313-05).

ЗАБЕЛЕЖКА

Да не се нанася при температури под 2°C.

Да не се мият новобоядисаните повърхности. Най-рано след 20-30 дни.

HELLENIC INDUSTRY OF PAINTS & VARNISHES
B. NICOLOYANNIS & G. TSIMBOUKIS

CHROTEX S.A.

39 Marni Str., 104 32 Athens, Greece

Tel.: +30 210 5230116-9,

Fax: +30 210 5235301

e-mail: info@chrotex.com



Вносител:

ХРОТЕКС АД клон за България
Ул. Челопешко шосе No 81 - 1839 София
Тел.: 028411040 - Факс: 028406361
ел. поща: chrotex_sof@abv.bg
www.chrotex.com