

# MOBILAC

## ΒΕΡΝΙΚΙ

### *metallise*

Διαφανές βερνίκι μεταλλικών επιφανειών  
με μεταηλιζέ φινίρισμα



- ✓ Φινίρισμα με ιδιαίτερο μεταηλιζέ εφέ
- ✓ Εξαιρετική στιλπνότητα, ισχυρή πρόσφυση, εύκολο δούλημα
- ✓ Αυξημένες αντοχές σε εξωτερικές συνθήκες, επιπλέον αντισκωριακή προστασία
- ✓ Ιδανικό για το φρεσκάρισμα επιφανειών στις οποίες το παλιό χρώμα είναι σε καλή κατάσταση χωρίς σκασίματα, σκουριά κ.λπ.
- ✓ Απαράμιλλη ποιότητα της σειράς MOBILAC



με την εγχύση...

**Χρωτέχ**

### Διαφανές βερνίκι μεταλλικών επιφανειών με μεταλλιζέ φινίρισμα

#### Περιγραφή:

Διαφανές βερνίκι αλκυδικών ρητινών υψηλής ποιότητας με μεταλλιζέ εφέ. Δημιουργεί φιλμ με μεγάλη ανθεκτικότητα στις εξωτερικές συνθήκες. Προσδίδει στην επιφάνεια ένα όμορφο διακοσμητικό φινίρισμα με αντοχή στα χτυπήματα και τις γρατζουνιές.

#### Πεδίο εφαρμογής:

Διακόσμηση μεταλλικών επιφανειών εξωτερικής – εσωτερικής χρήσης (κάγκελα, μεταλλικά έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα κ.λπ.). Εφαρμόζεται είτε ως τελική στρώση σε επιφάνειες ήδη βαμμένες με αλκυδικά βερνικοχρώματα μετάλλου (**MOBILAC, XTRALAC, ULTRALAC TOTAL**) είτε με προσθήκη του μέσα στο χρώμα **MOBILAC** στην τελευταία διάστρωση.

#### Οδηγίες εφαρμογής:

1. Πριν την εφαρμογή απαιτείται καλή ανάδευση.
2. Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι.
3. Αραιώνεται σε ποσοστό έως 5% με **ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ΧΡΩΤΕΧ** για βαφή με πινέλο, ρολό ή με **ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΧΡΩΤΕΧ** για βαφή με πιστόλι.
4. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ως πρόσμιξη στο χρώμα **MOBILAC**, προηγείται η ανάμιξη του βερνικιού με το χρώμα και ακολουθεί η αραίωση του μίγματος με το αντίστοιχο διαλυτικό (**ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ** ή **ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ** της **ΧΡΩΤΕΧ**). Το τελικό οπτικό εφέ εξαρτάται από το ποσοστό ανάμιξης του βερνικιού και του χρώματος.
5. Στέγνωμα: στην αφή: 40-60 λεπτά, στεγνό σε βάθος: 6-8 ώρες.

#### Απόδοση:

12-16 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα με το εφαρμοζόμενο πάχος και τον τρόπο εφαρμογής.

