

PRERUST

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ



Описание на продукта

Продуктът **PRERUST** е водоразтворим и е предназначен за премахване на корозия. След нанасянето му следва добро измиване на повърхността и нанасяне на антикорозионен грунд и крайна боя. Прилага се в зависимост от степента на корозията един или повече пъти.

Препоръчителна употреба

Премахва корозията от метални повърхности, мрамор или мозайки.

Технически характеристики

Плътност: 1.25±0.05 gr/ml	(EN ISO 2811.01, 20°C)
Вискозитет: 12.5±2.5 sec	(DIN 53211/4 mm, 20°C)
pH: <1	(EN ISO 976)

Инструкции за нанасяне

Като начало изгнилите от корозия части се отстраняват от повърхността.

Метални повърхности: При висока степен на корозия, продуктът се употребява неразреден, много често два или три пъти. При ниска степен на корозия едно нанасяне обикновено е достатъчно. В този случай продуктът може да се разрежда с вода до 50%. След изчистването **е нужно добро отмиване** на повърхността с обилна вода. Следва нанасянето на антикорозионен грунд.

Мрамор - мозайки: С разреждане, надвишаващо 50% се използва за почистване на корозията от мрамори и мозайки. Отново трябва да последва добро изплакване с вода.

Метод за нанасяне: Тънка или дебела четка.

Опаковка

Предлага се в опаковки от 0.9 Lt.

Съхранение

1 година при условие че кутиите останат затворени и при нормални условия на съхранение.

Здраве и безопасност

Моля обърнете внимание на етикета посочен върху кутията. В случай че е необходима допълнителна информация вижте информационния лист за безопасност на материала.

Бележки

- **PRERUST** не принадлежи към категория съгласно Наредба 2004/42/ЕО.

Издадено: Декември 2021
Настоящото издание замества всички останали

