

Primex Super Grip

Ακρυλικό χαλαζιακό αστάρι
Υψηλής πρόσφυσης

Για λείες επιφάνειες
και υποστρώματα
χαμηλού πορώδους



- ✓ Υψηλή πρόσφυση σε πλακάκια, σοβάδες, γυψοσανίδες, κ.ά.
- ✓ Ιδανικό ανάγλυφο για επικάλυψη με διαφορετικά υλικά.
- ✓ Υψηλή αντοχή στη δράση του νερού και σε αλκάλια.
- ✓ Στεγανότητα - Χαμηλή διαπερατότητα από την υγρασία.
- ✓ Ευκολία εφαρμογής και χαμηλή κατανάλωση υλικού.



με την εγχύση...

Χρωτέχ



Ακρυλικό χαλαζιακό αστάρι Υψηλής πρόσφυσης

Περιγραφή - Χρήσεις:

- ✓ Ακρυλικό αστάρι ενίσχυσης πρόσφυσης με χαλαζιακή άμμο, κατάλληλο τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση.
- ✓ Προσδίδει αδρότητα σε λείες επιφάνειες και υποστρώματα χαμηλού πορώδους.
- ✓ Εξασφαλίζει την πρόσφυση του υλικού/επικάλυψης που θα ακολουθήσει.

Πεδίο εφαρμογής:

- ✓ Τσιμέντο, σοβάς, γυψοσανίδα.
- ✓ Μωσαϊκά, παλιά πηλακία και μάρμαρα.
- ✓ Παλιές βαμμένες επιφάνειες.
- ✓ Πατητή τσιμεντοκονία.
- ✓ Πριν από κόλλημα πηλακιδίων ή στόκο σπατουλαρίσματος.
- ✓ Σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Οδηγίες εφαρμογής:

1. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση, δεν αραιώνεται.
2. Η εφαρμογή του γίνεται με ρολό ή πινέλο σε μία στρώση.
3. Στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες. Πλήρες στέγνωμα για επαναβαφή: 24 ώρες, ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής.
4. Να μην εφαρμόζεται όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ή της προς βαφή επιφάνειας είναι στους 0°C ή χαμηλότερη.
5. Μετά το άνοιγμα του δοχείου το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί, αν το δοχείο σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασία 5°- 30°C.

Απόδοση:

8-10 m²/Lt ανάλογα με το εφαρμοζόμενο πάχος, τον τρόπο εφαρμογής και τον τύπο του υποστρώματος.



ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

8011152300

Δευτέρα έως Παρασκευή 7.30-15.30

www.chrotex.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ
Β. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ & Γ. ΤΖΙΜΠΟΥΚΗΣ
ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.
ΜΑΡΗΝΗ 39, 104 32 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 5230116-9, FAX: 210 5235301