

ULTRAXYL Total PROTECTION



ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Περιγραφή προϊόντος

Το **ULTRAXYL TOTAL** είναι άχρωμο συντηρητικό εμποτισμού ξύλου, **εξωτερικής χρήσης**, το οποίο προσφέρει **προστασία από τα ξυλοφάγα έντομα** (σαράκι, τερμίτες κ.λπ.) **και τους μύκητες** (σάπισμα, κυάνωση κ.λπ.). Διεσδύει βαθιά στους πόρους του ξύλου αφήνοντάς το να «αναπνέει».

Συνιστώμενες χρήσεις

Σε ξυλοκατασκευές οι οποίες δεν έρχονται σε άμεση με το έδαφος και το νερό και απαιτείται μόνιμη προστασία του ξύλου (ξύλινα σπίτια, έπιπλα κήπου, ξύλινες επενδύσεις, κουφώματα, δοκάρια και σκελετούς ξύλινων κατασκευών, φράχτες κλπ).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρητίνη: Αλκυδική

Πυκνότητα: 0.83±0.02 gr/ml

(ΕΛΟΤ EN ISO 2811.01-12, 20°C)

Ιξώδες Παραγωγής: 55±10 sec

(DIN 53211-70/2 mm, 20°C)

Ιξώδες Έτους: 55±15 sec

(DIN 53211-70/2 mm, 20°C)

Στερεά % κ.β.: 20±2.5

(ΕΛΟΤ EN ISO 3251-08)

Στερεά % κ.ό.: 16±3

Σημείο ανάφλεξης: 63±2°C

(ISO 3679-04)

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Το **ULTRAXYL TOTAL** ανήκει στην κατηγορία Α/στ Δ (Εσωτερική/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου). Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 700 g/l. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει <700 g/l.

Απόχρωση

Άχρωμο.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

– Προστατεύει το ξύλο από προσβολές μυκήτων και ξυλοφάγων εντόμων.

– Παρέχει στο ξύλο προστασία από μύκητες που το καταστρέφουν (κυάνωση, σάπισμα), όπως: *Aspergillus niger*, *Aureobasidium pullulans*, *Penicillium funiculosum*, *Ulocladium consortial*.

– Παρέχει στο ξύλο προστασία από τερμίτες και ξυλοφάγα έντομα (σαράκι), όπως: *Lactus Brunneus*, *Anobium punctatum*, *Hylotrupes Bajulus*, *Basidiomycetes*.

– Διεσδύει στο ξύλο, δεν σχηματίζει υμένα και κατ' επέκταση δεν φουσκώνει, δεν σκάει και δεν απολεπίζεται. Συντηρεί, προστατεύει, διακοσμεί.

Απόδοση

Πρακτική απόδοση: 12.±1 m²/Lt ανά στρώση, ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα του ξύλου.

Συνιστώμενη δοσολογία: 160-180 ml/m² σε 2 διαστρώσεις.

Οδηγίες εφαρμογής

Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε καθαρό ξύλο. Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σκόνες, λάδια, ρετσίνα και η υγρασία του χαμηλή (έως 30%). Οι ήδη βαμμένες επιφάνειες πρέπει να καθαριστούν καλά απομακρύνοντας κάθε ίχνος παλιού βερνικιού ή χρώματος με το αφαιρετικό χρωμάτων **REMOVER**.

Το **ULTRAXYL TOTAL** είναι έτοιμο για χρήση και δεν απαιτείται αραιώση. Εφαρμόζεται σε 2 διαστρώσεις. Για την προστασία των εξωτερικών ξύλινων επιφανειών από την ηλιακή ακτινοβολία, ακολουθεί η εφαρμογή του **ULTRAXYL έγχρωμο** ή ενός εκ' των **ULTRAXYL ΒΕΡΝΙΚΙ, ULTRAXYL OCEAN, ULTRAXYL GEL**, μετά πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών.

Μέθοδος βαφής: Πινέλο, ρολό, εμβάπτιση, ψεκασμός.

Διαλυτικό αραιώσης: Δεν αραιώνεται.

Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με Διαλυτικό Πινέλου ΧΡΩΤΕΧ ή white spirit, σαπουνάδα και νερό.

Χρόνοι στεγνώματος

Στεγνό: 12 ώρες

Επαναβαφή: 24 ώρες.

Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής αυξάνονται σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.

Σύνηθες σύστημα βαφής

Μπορεί να ακολουθήσει η εφαρμογή ULTRAXYL, ULTRAXYL ΒΕΡΝΙΚΙ, ULTRAXYL OCEAN, ULTRAXYL GEL.

Άλλα συστήματα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν, ανάλογα με το πεδίο χρήσης.

Συσκευασία

Σε δοχεία των 0.75 Lt και των 2.5 Lt.

Αποθήκευση

1 έτος τουλάχιστον, εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

Υγιεινή και ασφάλεια

Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Παρατηρήσεις

- Ανακινείτε και αναδεύετε καλά το προϊόν πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- Να αποφεύγεται η εφαρμογή του **ULTRAXYL TOTAL** σε ξύλινες επιφάνειες που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με το έδαφος και το νερό όπως επίσης και με τροφές, ζωοτροφές καθώς και κυψέλες μελισσών.
- Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: ΤΠ 8-0081, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.

Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2016
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο

