

# Protejare si decorare

pentru multe tipuri de **PERETE**



...recomandate si garantate de



## Vopsele emulsionate pentru suprafete interioare



### Xtra EMULSION Vopsea latex profesionala



Asigura o finisare mata excelenta cu o albeata ridicata si culori nealterabile. Se intinde in mod egal si miroase foarte putin. Datorita ratei sale excelente de intindere si puterii de ascundere combinata cu pretul sau, este ideala pentru vopsirea suprafetelor mai mari cum ar fi cladirile de apartamente etc. Disponibila in alb si in mii de culori prin CHROMASYSTEM. Rata de intindere: 8,5 - 9,5 m<sup>2</sup>/Lt pentru 2 straturi.

✓ **Cost efectiv aplicat fara scaderea in aspectul final si a rezistentei suprafetei.**



✓ CALITATEA AIRULUI DIN INTERIOR

### Artex eco Vopsea emulsionata ecologica de calitate excelenta



Interioare si exterioare. Protejeaza utilizatorul final si mediul deoarece nu contine metale grele, substante periculoase. Lasa o suprafata mata catifelata foarte alba si culori nealterabile in timp. Se imprastie in mod egal, este usor de aplicat si are o rata de intindere foarte mare si o putere de ascundere excelenta. Rezista la spalarea frecventa si la conditiile adverse ale vremii.

Rata de intindere: 8 - 9,5 m<sup>2</sup>/Lt pentru 2 straturi.

✓ **Utilizare ecologica. Un aspect final perfect al suprafetei si o excelenta rezistenta la spalare si curatire.**



### Fungitex Vopsea emulsionata fungicida



Protejeaza utilizatorul final si mediul deoarece nu contine metale grele, substante periculoase. Este recomandata pentru vopsirea zonelor cu umiditate ridicata cum ar fi bucataria, baia, subsolul, camerele de depozitare a mancarii si bauturilor. Combina rezistenta cu ciupercile, umiditatea si spalarea frecventa si asigura o finisare perfecta. Disponibila in alb si in mii de culori prin CHROMASYSTEM. Rata de intindere: 8 - 9,5 m<sup>2</sup>/Lt pentru 2 straturi.

✓ **Utilizare ecologica. Protectie a suprafetei impotriva mucegaiului, un aspect final perfect si o excelenta duranta.**



## Vopsele izolatoare si acrilice pentru suprafete exterioare



### Vopsea acrilica profesionala **Xtra** ACRYLIC

Asigura o finisare mata excelenta cu un alb imaculat. Se intinde in mod egal si miroase foarte putin. Datorita combinatiei sale de pret cu puterea mare de acoperire, este recomandata pentru vopsirea suprafetelor mai mari cum ar fi cladirile de apartamente etc. Disponibila in alb si in mii de culori prin CHROMASYSTEM. Rata de intindere: 8 - 9 m<sup>2</sup>/Lt pentru 2 straturi.

✓ **Cost efectiv aplicat cu aspect final perfect si protectie de lunga durata.**



### Vopsea acrilica relief **RELTEX**

Se aplica pe suprafetele exterioare si interioare de ipsos, beton si da o finisare de relief. Combina filmul elastic perfect cu o suprafata tare si poate fi aplicata in diferite texturi. Are proprietati de izolare si aderare extraordinara la suprafete de alcaliu. Oferă un alb stralucitor si acopera perfect micile neregularitati ale substratului. Disponibila in alb si in 28 de culori prin CHROMASYSTEM. Rata de intindere: Aproximativ 0,8 - 2 m<sup>2</sup>/Kg in functie de textura si de metoda de aplicare.



### Vopsea izolatoare elastomerică pentru suprafete orizontale **ELASTOROOF**

Ca acoperisurile are o aderare excelenta la ciment, ipsos, caramizi, lemn, smoala etc. creeaza un film elastic si impermeabil si pastreaza elasticitatea chiar si la temperaturi foarte joase. Are o rezistenta extraordinara la conditii meteorologice adverse (raze UV, ploaie si zapada).

Disponibila in alb si in 2 culori.

Rata de intindere: 1,5 m<sup>2</sup>/Lt (grund + 2 straturi fara diluare).

✓ **Izolarea suprafetelor orizontale & acoperisurilor.**



Aplicand un sistem complet de vopsea CHROTEX, suprafetele vopsite sunt garantate, cu privire la aspect si performanta de durata.



## Primex A-300

Grund, acrilic pe baza de apa alburie pentru vopsea emulsionata

- Permite o mai buna **aderare** pe ultimul strat si **stabilizarea** substratului.
- Se usuca rapid (1 ora) si curata usor fara spalarea a tuturor petelor.
- Are o rata mare de intindere (32 - 44 m<sup>2</sup>/Lt).



## Stocowall

Chit pregatit de utilizare pentru pereti de interior, placi de rigips si suprafete de gips

- Datorita continutului de rasini, poate fi lucrat cu spaclu cateva ore si odata aplicat se usuca rapid (Revopsire dupa 2 ore. Smirgheluit dupa 7 - 8 ore).
- Datorita formei lichide (pasta) si rezistentei la uscare, materialul ramas poate fi depozitat pentru a fi reutilizat, fara uscare.
- Suprafata, dupa curatare si sleuire, nu are nevoie de grund, salvand astfel costurile de extra-material si lucru.
- Aproximativ 1 - 2 m<sup>2</sup>/Kg depinzand de grosimea stratului si suprafata tratata.

**Noul material  
revolutionar**



## Proplastex

Chit acrilic pentru umplerea suprafetelor interioare de tencuiala, lemn, etc.

- Este usor de aplicat si nu se usuca pe spaclu.
- Este usor si rapid de smirgheluit si ofera un aspect final excelent.
- Poate fi usor colorat cu CHROTEX EMULSION COLORANTS.
- Se usuca repede si poate fi smirgheluit dupa 2 - 3 ore.

DISTRIBUIT DE:  
**CHROTEX GRECIA S.A. - SUCURSALA BUCURESTI**

Strada Heliade intre Vii nr. 8,  
Incinta Mobest, Sector 2,  
Bucuresti - Romania  
Tel./ Fax: +40 21 2526006



[www.chrotex.com](http://www.chrotex.com)