

Зашита и декорация на всички видове Дървени повърхности



.... с гаранцията на





ULTRAXyl

Импрегниращ защитен **препарат**



- ✓ Защитава от гъбички, дъжд, влага и UV лъчи.
- ✓ Прониква дълбоко в дървесните пори, без да ги запечатва, което позволява на дървото да "диша".
- ✓ Готов за употреба и лесен за нанасяне.
- ✓ Подчертава естествената красота на всяка дървена повърхност.



ULTRAXyl

Цветен защитен **лак**



- ✓ Защитава от гъбички, дъжд, влага и UV лъчи.
- ✓ Позволява дървото да "диша", създавайки пропускливи слой.
- ✓ Оставя гладка сатенова повърхност, подчертава дървесните жилки и не се люпи.
- ✓ Готов за употреба и лесен за нанасяне.

Всички цветове могат да се смесват.



Безцветен UXL-0/100/200/300



Светъл орех UXL-14/114



Орех UXL-10/110/210/310



Сив UXL-4



Дъб UXL-13/113



Махагон UXL-1/101/201/301



Палисандр UXL-8/108



Зелен UXL-9/209



Черешово дърво UXL-11



Тик UXL-5/105/305



Абанос UXL-2



Орегон UXL-7/107/207/307



Кестен UXL-3/103/203/303



Олив UXL-6

Този проспект не трябва да се възприема като цветна карта. Посетете близкия магазин, за да видите истинските цветове на нашия продукт.




ULX 0



ULX 100



ULX 200



ULX 300


● Импрегниращ защитен **препарат**

● Цветен защитен **лак**

● Цветен защитен **gel**

● Импрегниращ защитен

**препарат на
водна основа**




ULTRAxyl

Яхтен лак *Ocean*



CHROMASYSTEM

- ✓ Идеален за дървените части изложени на влага и слънце.
- ✓ Осигурява отлична защита от вода, влага, надраскване и слънчевите лъчи.
- ✓ Безупречен гланцов, сатенов и матов завършек.



ULTRAxyl


Цветен защитен *gel*



CHROMASYSTEM

Крайно некапещо сатеново покритие за дърво.

- ✓ Идеален за дългосрочна защита на дървени конструкции изложени на променливи атмосферни условия (планини).
- ✓ Създава еластично сатеново покритие устояващо на температурните разлика без да се лющи и бели.
- ✓ Защитава от UV слънчеви лъчи и предпазва абсорбирането на вода и влага предизвикващо гниене, петна и др.
- ✓ Лесен за употреба, с некапеща и защитаваща от UV слънчеви лъчи формула.



ULTRAxyl

Teak oil & Decking

Тиково и палубно масло за твърдо дърво.

- ✓ Идеален продукт за градинска мебел и дървени палуби от твърда дървесина.
- ✓ Защитава от UV слънчеви лъчи и влага.



ULTRAXYL *Aqua*

Импрегниращ защитен

препарат на
водна основа

- ✓ Защитава от гъбички, дъжд, влага и UV лъчи.
- ✓ Прониква дълбоко в дървесните пори, без да ги запечатва, което позволява на дървото да "диша".
- ✓ Подчертава естествената красота на всяка дървена повърхност.
- ✓ Изсъхва бързо и е на практика без мириз при нанасяне.
- ✓ Приветлив към потребителя и околната среда.




ULTRAXYL *Aqua*

Екологичен

Лак на водна

- ✓ Идеален е за защита и декориране на вътрешни дървени конструкции (врати, рамки, т.н.), особено в помещения, които не са достатъчно проветриви.
- ✓ Той акцентира естествената красота на дървото и обновява повърхността.
- ✓ Лесно се нанася, покрива изключително добре и съхне бързо.
- ✓ Осигурява отличен завършен вид и осигурява защита от издраскане.
- ✓ Предлага се като безцветен гланц, сатен и мат.
- ✓ Приветлив към потребителя и околната среда.





Двукомпонентен дълготраен
лак за паркет

- ✓ Безцветен двукомпонентен лак, базиран на полиуретан, за дървени паркети и като цяло вътрешни дървени конструкции.
- ✓ Той прилепва здраво към повърхността и се нанася лесно.
- ✓ Остава перфектен завършен вид с изключителна устойчивост на издраскане, вода и почистващи препарати.
- ✓ Предлага се като безцветен гланц и сатен.
- ✓ Не променя естествения цвят на дървото.



Специален грунд за паркет

- ✓ Безцветен еднокомпонентен лак, базиран на винил, за паркети.
- ✓ Когато се нанася грунд с FLOREX Primer, дървото запазва своята естествена окраска.
- ✓ Той се нанася лесно и съхне бързо (Време за изсъхване: 20 - 40 минути. Нанасяне на FLOREX след 4 - 6 часа).



Водоразтворим лак за паркет




- ✓ Водоразтворим лак, базиран на акрилно-полиуретанови смоли, за дървени паркети и вътрешни дървени конструкции.
- ✓ Той не се нуждае от специален грунд, тъй като прилепва силно към повърхността.
- ✓ Нанася се лесно, почти без мириз е и съхне бързо (Време за изсъхване: 2 часа; втори слой след 2 - 3 часа).
- ✓ Оставя блъскава повърхност с висока устойчивост на издраскване, вода и почистващи препарати.
- ✓ **Без мириз - безопасен за потребителя и околната среда.**



Абсолютното решение за защита и декорация на дървото

	Предпазва от: -тъбички -дъжд и влага -UV лъчи.	Лесно за пребоядисване и възстановяване.	Сатенов завършек. Не се отлиоспва.	Гладък завършек (гланц, сатен, мат).
2-3 	✓	✓		
2-3 	✓	✓	✓	
1  + 2 	✓			✓

	Предпазва от Лесен за нанасяне (Без мирис).	Предпазва от: -дъжд и влага -UV лъчи.	Лесно за пребоядисване и възстановяване.	Гладък завършек (гланц, сатен, мат).
2-3 	✓	✓	✓	
1  + 2 	✓		✓	✓

Вносител:
ХРОТЕКС АД клон за България
Ул. Челопешко шосе № 81
1839 София
Тел.: 028411040 - Факс: 028406361
ел. поща: chrotex_sof@abv.bg



www.chrotex.com