



Βαφή
Ξύλινων
Επιφανειών

Χρωτέχ



Προϊόντα **διαλύτη**

VELATURA

**Αστρί βερνικοχρωμάτων
για ξύλινες επιφάνειες**



Ειδικά μελετημένο υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων αλκυδικής βάσης για ξύλινες επιφάνειες οικοδομών (πχ. πόρτες, παράθυρα, κουφώματα) αλληά και πάνω σε τοίχους σπατουλαρισμένους με **PROPLASTEX** ή λαδόστοκο.

Παρουσιάζει:

- Ισχυρή πρόσφυση, ευκολία δουλέματος, ομοιόμορφο άπλωμα.
- Μεγάλη καλυπτικότητα.
- Τρίβεται άνετα και δεν επηρεάζει την στιλπνότητα του τελικού βερνικοχρώματος.

Απόδοση: 7-11 m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



Τρίβεται μετά από 5 ώρες, ωστόσο για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται να τρίβεται την επόμενη μέρα της εφαρμογής.

ULTRALAC premium

**Ριπολίνη πολυτελείας
για ξύλινες επιφάνειες**



Βερνικόχρωμα πολυτελείας για χρήση σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Δουλεύεται εύκολα και απλώνει ομοιόμορφα στην επιφάνεια, δίνοντας ένα εξαιρετικό φινιρίσμα.

Προσφέρει:

- Μεγάλη καλυπτικότητα και γρήγορο στέγνωμα.
- Ελαστική αλληά εξαιρετικά ανθεκτική επιφάνεια.
- Μεγάλη αντοχή στην επίδραση δυσμενών καιρικών συνθηκών και στο συχνό πλύσιμο.

Διατίθεται σε: Λευκό gloss, satinet, mat και χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος ανάμιξης **CHROMASYSTEM**.

Απόδοση: 7-9 m²/lt για 2 στρώσεις.



Προϊόντα νερού

VELATURA Aqua

Οικολογικό αστάρι νερού
βερνικοχρωμάτων ξύλου



Οικολογικό αστάρι προεργασίας ξύλινων επιφανειών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αποτελεί το ιδανικό υπόστρωμα για τη ριπολίξη νερού **ULTRALAC AQUA** και το **AQUALAC**.

Προσφέρει:

- Εύκολο δούλεμα, καλή γέμιση και εύκολο τρίψιμο χωρίς να αφήνει βενιές και χωρίς να στομώνει το γυαλόχαρτο.
- Ισχυρή πρόσφυση και γρήγορο στέγνωμα.
- Είναι πρακτικά άοσμο.
- Μπορεί να εφαρμοστεί και σε επιφάνειες βαμμένες με βερνικοχρώματα διαλύτη.

Διατίθεται σε λευκό και μπορεί να χρωματιστεί σε 3 καλυπτικές αποχρώσεις μέσω του συστήματος ανάμιξης **CHROMASYSTEM**.

Απόδοση: 10,5-12,5 m²/lt ανά στρώση



- Όταν ακολουθεί βαφή ριπολίξης νερού σε απόχρωση χαμηλής καλυπτικότητας προτείνεται ο χρωματισμός της **VELATURA AQUA**, προκειμένου να μειωθεί το πλήθος των απαιτούμενων στρώσεων ριπολίξης.
- Τρίβεται μετά από 4-5 ώρες, ωστόσο για άριστα αποτελέσματα συνιστάται να τρίβεται την επόμενη μέρα της εφαρμογής.

ULTRALAC Aqua

Οικολογικό βερνικόχρωμα νερού
για ξύλο και μέταλλο



Οικολογικό βερνικόχρωμα νερού αλκυδικών ρητινών για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. **Δουλεύεται εύκολα** και **απλώνει ομοιόμορφα** στην επιφάνεια, δίνοντας ένα **εξαιρετικό φινιρίσμα**.

Προσφέρει:

- Μεγάλη καλυπτικότητα, γρήγορο στέγνωμα.
- Ελαστική αθλή ανθεκτική επιφάνεια.
- Υψηλή λευκότητα.
- Πρακτικά άοσμη εφαρμογή λόγω της οικολογικής του σύνθεσης.

Διατίθεται σε: λευκό gloss, satinet και mat και χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος ανάμιξης **CHROMASYSTEM**.

Απόδοση: 12-14 m²/lt για 2 στρώσεις.



Προϊόντα νερού

AQUAVEL

Αστάρι νερού
πολλαπλών εφαρμογών



Ακρυλικό αστάρι νερού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης για τα βερνικοχρώματα νερού.

Προσφέρει:

- Ισχυρή πρόσφυση στην επιφάνεια.
- Άριστες συνθήκες πρόσφυσης για το τελικό χρώμα.
- Ευκολία δουλέματος και τριψίματος.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Ευχάριστη εφαρμογή γιατί δεν έχει έντονη οσμή.

Διατίθεται σε: Λευκό.

Απόδοση: $9 \pm 1,5 \text{ m}^2/\text{lt}$, ανά στρώση.

AQUALAC

Βερνικόχρωμα νερού



Βερνικόχρωμα νερού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης για ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες (εφόσον προηγηθεί κατάλληλη αντισκωριακή προστασία).

Προσφέρει:

- Μια ελαστική επιφάνεια με μεγάλες αντοχές σε συχνό πλήσιμο-τριψίμο.
- Ευκολία δουλέματος, ομοιόμορφη κάλυψη στην επιφάνεια.
- Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα.
- Ευχάριστη εφαρμογή καθώς δεν έχει έντονη οσμή.
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου.

Διατίθεται σε: Λευκό gloss και satinet και χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος ανάμιξης **CHROMASYSTEM**.

Απόδοση: $7-11 \text{ m}^2/\text{lt}$ για 2 στρώσεις.



Γενικές Χρήσιμες Συμβουλές

1

Συγκεντρώστε όλα τα υλικά που θα χρειαστείτε πριν ξεκινήσετε τη βαφή.

2

Επιλέξτε τα κατάλληλα εργαλεία ανάλογα με την επιφάνεια που θα βάψετε και το υλικό που θα χρησιμοποιήσετε. Τα εργαλεία βαφής, όπως ρολά και πινέλα, πρέπει να είναι καθαρά πριν από τη χρήση και να μην έχουν ξεραθεί από προηγούμενη χρήση.

3

Η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας παίζει το σημαντικότερο ρόλο για το τελικό αποτέλεσμα και τη διάρκεια του προϊόντος. Οι ξύλινες επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σαθρά υλικά, σκόνες λάδια, λιπαρές ουσίες, ρητίνες και παλαιά βερνίκια. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην παράγραφο «Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας» στην πίσω πλευρά των δοχείων.

4

Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος. Αραιώστε, όπου απαιτείται αραιώση, σύμφωνα με το προτεινόμενο ποσοστό και το προτεινόμενο διαλυτικό. Τηρήστε το χρόνο επαναβαφής.

5

Μην βάψετε τις εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες την ώρα που είναι εκτεθειμένες στον ήλιο ή σε ημέρες με έντονη υγρασία ή εάν υπάρχει η πιθανότητα βροχής.

6

Υπολογίστε την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε χρησιμοποιώντας το **Εργαλείο Υπολογισμού Χρώματος** στην ιστοσελίδα της ΧΡΩΤΕΧ:

<http://www.chrotex.gr/el/paint-calculator>



Η ΧΡΩΤΕΧ δίπλα σας...

Η ΧΡΩΤΕΧ βρίσκεται δίπλα σας για να σας βοηθήσει σε κάθε βήμα για την ανανέωση των χώρων σας.

Περιηγηθείτε στο **νέο** μας **site www.chrotex.gr** και βρείτε ιδέες για αποχρώσεις, πληροφορίες για προϊόντα καθώς και για τα σημεία πώλησης αυτών.

Αναζητήστε τις **βεντάλιες αποχρώσεων** της ΧΡΩΤΕΧ σε συνεργαζόμενα χρωματοπωλεία για μεγαλύτερη ποικιλία αποχρώσεων.

Βρείτε μας στο **[facebook.com/MyChrotex](https://www.facebook.com/MyChrotex)** για περισσότερες δημιουργικές ιδέες και νέες τάσεις.



Έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με κάποιο από τα προϊόντα μας;

Το άριστα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό της ΧΡΩΤΕΧ μπορεί να σας βοηθήσει σε οποιαδήποτε απορία ή τεχνική πληροφορία χρειάζεστε.

ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

801 11 52300

Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30-15:30

www.chrotex.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ
Β. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ Γ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ

ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.

ΜΑΡΝΗ 39, 104 32 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 5230116-9, FAX: 210 5235301

0122