

Universal Primer

αστάρι πρόσφυσης νερού
πολλαπλών χρήσεων

Ένα αστάρι αμέτρητες εφαρμογές



Χρωτέχ

Τεχνολογία που κολλήσει παντού

Το **UNIVERSAL PRIMER** είναι ακρυλικό αστάρι **νερού νέας τεχνολογίας** εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης. Παρουσιάζει **εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης** ακόμα και στις πιο απαιτητικές επιφάνειες. Η καινοτόμος σύνθεσή του εξασφαλίζει **υψηλή ανθεκτικότητα** και **ευκολία εφαρμογής**. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε επιφάνειες ήδη βαμμένες με βερνικοχρώματα διαλυτή ή νερού.

Κατάλληλο για επιφάνειες όπως:

- ✔ **Μεταλλικά:** Σίδηρος, γαλβανιζέ, αλουμίνιο, χαλκός, ανοξείδωτος χάλυβας, ψευδάργυρος
- ✔ **Ξύλο & παράγωγα:** Ξύλο, MDF
- ✔ **Συνθετικά υλικά:** PVC, πολυστυρένιο, πολυεστέρας, fiberglass
- ✔ **Άλλα είδη επιφανειών:** Πλακάκια, κεραμικά, γυαλί, παλαιά βαμμένες επιφάνειες (με χρώμα νερού ή διαλυτή)

Επιλέγω **UNIVERSAL PRIMER** της **ΧΡΩΤΕΧ** γιατί:

- Έχει **ισχυρή πρόσφυση** σε διάφορα είδη επιφανειών
- Παρουσιάζει **άριστη καλυπτικότητα** – **γρήγορο στέγνωμα**
- Εξασφαλίζει **πολύ καλή αντισκωριακή προστασία**
- Είναι **φιλικό στο περιβάλλον** – έχει **χαμηλές εκπομπές VOC**





Οδηγίες εφαρμογής & τεχνικά χαρακτηριστικά

Προετοιμασία επιφάνειας: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες, λιάδια και σαθρά υπολείμματα.

Εφαρμογή: 1 στρώση αραιωμένου προϊόντος.

Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι.

Διαλυτικό: Νερό.

Αραίωση:

- 5% κ.ό. για πινέλο ή ρολό.
- Έως 15% κ.ό. για πιστόλι.

Χρόνος στεγνώματος:

- Στην αφή: 20-35 λεπτά.
- Στεγνό σε βάθος: 2 ώρες.
- Βαφή τελικού χρώματος: μετά από 24 ώρες.

Συμβατό με τελικά χρώματα:

- Βερνικόχρωματα νερού: **MOBILAC AQUA, ULTRALAC AQUA, AQUALAC.**
- Βερνικόχρωματα διαλυτού: **MOBILAC, XTRALAC, ULTRALAC TOTAL, ULTRALAC PREMIUM.**

Ιδανικό για:

- ✓ Χρήση από επαγγελματίες και DIY καταναλωτές
- ✓ Ανακαινίσεις χώρων με διάφορα είδη επιφανειών
- ✓ Εσωτερικές & εξωτερικές χρήσεις με απαιτήσεις αντοχής



Μπορεί να παραμείνει και ως τελικό χρώμα διατηρώντας τις ιδιότητές του και χαρίζοντας ένα εξαιρετικό ημι-ματ φινίρισμα. Στην περίπτωση αυτή προτείνεται η εφαρμογή δύο διαστρώσεων.

Τεχνικές Πληροφορίες



Απόδοση:

8,5-13,5 m²/lt ανά στρώση (ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας)




Αποχρώσεις:

- Λευκό
- Σε 3 αποχρώσεις μέσω του συστήματος ανάμιξης **CHROMASYSTEM**, για ευκολότερη κάλυψη του τελικού χρώματος

Υποκίτρινη



Γαλάζια



Ροζ



Συσκευασία:

- 0,75 Lt
- 2,5 Lt



Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ιστοσελίδα μας www.chrotex.gr ή σκανάρετε το QR code για να μεταβείτε στο Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του προϊόντος.



ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

801 11 52300

Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30-15:30

www.chrotex.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ
Β. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ & Γ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ
ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.
ΜΑΡΗ 39, 104 32 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 5230116-9, FAX: 210 5235301