

ULTRAXYL Aqua Total

PROTECTION

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ



Περιγραφή προϊόντος

Το **ULTRAXYL AQUA TOTAL** είναι **υδατοδιαλυτό** συντηρητικό εμποτισμού ξύλου, **εξωτερικής** χρήσης, το οποίο προσφέρει **προστασία από τα ξυλοφάγα έντομα** (σαράκι, τερμίτες κλπ) και **τους μύκητες** (σάπισμα, κυάνωση κ.λπ.). **Διεισδύει** βαθιά στους πόρους του ξύλου αφήνοντάς το να «αναπνέει».

Συνιστώμενες χρήσεις

Σε ξυλοκατασκευές οι οποίες δεν έρχονται σε άμεση με το έδαφος και το νερό και απαιτείται μόνιμη προστασία του ξύλου (ξύλινα σπίτια, έπιπλα κήπου, ξύλινες επενδύσεις, κουφώματα, δοκάρια και σκελετούς ξύλινων κατασκευών, φράχτες κλπ).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρητίνη: Τροποποιημένη αλκυδική ρητίνη

Πυκνότητα: 1.00±0.02 gr/ml

Ιξώδες Παραγωγής: 45±10 sec

Ιξώδες Έτους: 45±15 sec

Στερεά κ.β.: 6.5±2.5%

Στερεά κ.ό.: 6±3%

pH: 8.0±0.5

(ΕΛΟΤ EN ISO 2811.01-12, 20°C)

(DIN 53211-70/2 mm, 20°C)

(DIN 53211-70/2 mm, 20°C)

(ΕΛΟΤ EN ISO 3251-08)

(ISO 976-13)

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Το **ULTRAXYL AQUA TOTAL** ανήκει στην κατηγορία Α/στ Υ (Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου). Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 130 g/l. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο <50 g/l.

Απόχρωση

Διατίθεται σε άχρωμο.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

- Προστατεύει το ξύλο από προσβολές μυκήτων και ξυλοφάγων εντόμων.

- Παρέχει στο ξύλο προστασία από μύκητες που το καταστρέφουν (κυάνωση, σάπισμα), όπως: *Aspergillus niger*, *Aureobasidium pullulans*, *Penicillium funiculosum*, *Ulocladium consortial*.

- παρέχει στο ξύλο προστασί από τα ξυλοφάγα έντομα που το καταστρέφουν όπως: *Lactus Brunneus*, *Anobium punctatum*, *Hylotupes Bajulus*, *Basidiomycetes*.

- Διεισδύει στο ξύλο, δεν σχηματίζει υμένα και συνεπώς δε φουσκώνει, δε σκάει και δεν απολεπίζεται. Συντηρεί, προστατεύει, διακοσμεί.

Απόδοση

Πρακτική απόδοση: 18±2 m²/Lt ανά στρώση, ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα του ξύλου.

Οδηγίες εφαρμογής

Οι επιφάνειες καινούριου ξύλου πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες, λάδια, ρετσίνα και η υγρασία του ξύλου χαμηλή (έως 30%). Για την απομάκρυνση των παλαιών χρωμάτων και βερνικιών χρησιμοποιείται το προϊόν **REMOVER** της ΧΡΩΤΕΧ. Το **ULTRAXYL AQUA TOTAL** είναι έτοιμο προς χρήση και η εφαρμογή του γίνεται σε δύο διαστρώσεις μετά από καλή ανακίνηση και ανάδευση. Για μεγαλύτερη προστασία ιδιαίτερα των εξωτερικών ξύλινων επιφανειών απ' την ηλιακή ακτινοβολία, συνιστάται να ακολουθεί η εφαρμογή 2 διαστρώσεων ενός εκ των **ULTRAXYL AQUA έγχρωμο** ή βερνίκι νερού **ULTRAXYL AQUA ΒΕΡΝΙΚΙ** μετά από 12 ώρες.

Μέθοδος βαφής: Πινέλο, ρολό, εμβάπτιση, ψεκασμός.
Διαλυτικό αραιώσης: Δεν αραιώνεται.

Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό και σαπουνάδα.

Χρόνοι στεγνώματος

Στεγνό: 5±1 ώρες.

Επαναβαφή: 12 ώρες.

Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.

Σύνθετος σύστημα βαφής

Μπορεί να ακολουθήσει η εφαρμογή **ULTRAXYL AQUA** ή **ULTRAXYL AQUA ΒΕΡΝΙΚΙ**.

Άλλα συστήματα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν, ανάλογα με το πεδίο χρήσης.

Συσκευασία

Σε δοχεία των 0.75 και των 2.5 Lt.

Αποθήκευση

1 έτος, εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

Υγιεινή και ασφάλεια

Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Παρατηρήσεις

- Ανακινείστε και αναδεύετε το προϊόν πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- Να αποφεύγεται η εφαρμογή του **ULTRAXYL AQUA** σε ξύλινες επιφάνειες που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με το έδαφος, το νερό καθώς επίσης και τροφές, ζωοτροφές καθώς και κυψέλες μελισσών.
- Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: ΤΠ 8-0082, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2016
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο

