



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Αριθ. 32600-01CHRO2025

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **XT ACRYL**
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): **Επίχρισμα με βάση οργανικά συνδετικά για εξωτερική ή εσωτερική επίστρωση σε τοίχους, υποστυλώματα, χωρίσματα και οροφές.**
3. Κατασκευαστής / Διανομέας: **ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε., ΜΑΡΝΗ 39, 10432 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ**
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: -
5. Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): **Σύστημα 4 και Σύστημα 3 για την επίδοση της αντίδρασης στη φωτιά**
6. (α) Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 15824 : 2017**
(β) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: -
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: -
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: -
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **Center for Testing and European Certification LTD εξέδωσε την έκθεση κατάταξης ως προς τη συμπεριφορά στη φωτιά.**
7. Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Πρότυπο δοκιμών	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Υδατοπερατότητα	V ₂	EN ISO 7783-2	EN 15824 : 2017
Υδαταπορρόφηση	W ₃	EN 1062-3	
Πρόσφυση	≥ 0,4 MPa	EN 1542	
Ανθεκτικότητα (σε ψύξη-απόψύξη)	NPD*	EN 1062-3	
Θερμική αγωγιμότητα	λ _{10, dry} ≤ 0,65 W/mK	EN 1745 Πίνακας Α.12	
Αντίδραση στη φωτιά	Ευρωκλάση A2 – s1, d0	EN 13501-1	
Επικίνδυνες ουσίες	NPD*	-	

* No Performance Determined – Δεν καθορίζεται η επίδοση





Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2024/3110, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Eel".

Παντελίδου Ελπίδα, M.Sc.

Χημικός μηχανικός

Υπεύθυνη προϊόντων θερμομόνωσης & εξωτερικής βαφής κτιρίων

Θεσσαλονίκη στις 2 Φεβρουαρίου 2026